

WOLDİNOX PVD TİTANYUM KAPLAMA SÖKÜCÜ PARLAK & MAT YÜZEYLER

PVD Kaplama sonrasında düzgün olmayan kaplamaların sökülmesi amacıyla kullanılan, yüzeyin tekrar kaplamaya uygun temizlenmesinde kullanılır.

Parlak ve Mat titanyum kaplaması tamamlanmış ürünün daldırma yöntemi ile basitçe temizlemesi yapılır.

Reaksiyon Süresi : 15 - 20 dakika

Uygulama : Daldırma yöntemi ile temizlenen ürün, reaksiyon süresi sonunda bol basınçlı (100 -150 bar) su ile yıkanır.

WOLDİNOX MAKİNA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
75.Yıl Mah. 1254 SK. NO:4/B
Sultangazi / İstanbul
www.woldinox.com
info@woldinox.com



GHS05
CORROSİVE
AŞINDIRICI

Dikkat : İşlemi uygularken eldiven,
gözlük vb. koruyucu ekipmanları
mutlaka kullanın.
Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.

80 KG

WOLDİNOX PVD TİTANYUM KAPLAMA SÖKÜCÜ PARLAK & MAT YÜZEYLER

PVD Kaplama sonrasında düzgün olmayan kaplamaların sökülmesi amacıyla kullanılan, yüzeyin tekrar kaplamaya uygun temizlenmesinde kullanılır.

Parlak ve Mat titanyum kaplaması tamamlanmış ürünün daldırma yöntemi ile basitçe temizlemesi yapılır.

Reaksiyon Süresi : 15 - 20 dakika

Uygulama : Daldırma yöntemi ile temizlenen ürün, reaksiyon süresi sonunda bol basınçlı (100 -150 bar) su ile yıkanır.

WOLDİNOX MAKİNA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
75.Yıl Mah. 1254 SK. NO:4/B
Sultangazi / İstanbul
www.woldinox.com
info@woldinox.com



GHS05
CORROSİVE
AŞINDIRICI

Dikkat : İşlemi uygularken eldiven,
gözlük vb. koruyucu ekipmanları
mutlaka kullanın.
Cilt ile temasta bol su ile yıkayın.

80 KG